



VR-DGE-DSI

Caractéristiques systèmes HDX 7000 de Polycom



Le Kit se compose de :

Caméra Polycom EagleEye : imageur

Protocoles vidéo : H.264, H.264 High Profile, H.263, H.261

Audio : suppression automatique des bruits parasites, phénomène d'écho

Résolution vidéo : 720 p, 30 fps à partir de 512 Kb/s; 720 p, 60 fps à partir de 832 Kb/s

Entrée vidéo : 1 caméra EagleEye HD, 1 S

Sortie vidéo : 2 sorties vidéo DVI-I, 1 S

Entrée audio : prise en charge de 2 ensembles microphone HDX + 1 mini jack stéréo 3.5 mm + 1 entrée

stéréo magnétoscope / DVD (RCA) + 1 entrée stéréo à niveau d

2 ports Ethernet 10/100 RJ45

Protocole IP H.323 / SIP

Sortie vidéo HDMI

Prise en charge du protocole IPv6

Kit avec l'option RNIS en place :

Connectivité flexible : interfaces H.320 offrant un accès aux réseaux BRI, PRI

Informations à communiquer aux sites distants :

IP du Kit : 195.221.84.133

nos n° ISDN pour une visio RNIS :

> ISDN 1 : 25 49 45

> ISDN 2 : 26 25 57

> ISDN 3 : 26 25 91

Tel de la salle : **(687) 26 62 89**

Adresse mel pour l'assistance :

visio@ac-noumea.nc